

产品亮点

强大的越野能力

- 40%-45%的爬坡能力,和专有的行走防轮胎打滑控制的专利技术,确保了强大的越野能力

安全可靠

- 安全可靠的折叠臂伸缩臂和变幅动作液压互锁,液压联接体调平,还有简单可靠的液压平台调平,相比电气互锁和电气平台调平,可靠性非常的高,避免电气故障和人为短接而导致车辆倾翻的故障

高效的作业效率

- 工作平台快速升降功能,任意位置,不需要操作折叠臂,都可以从高处和地面之间快速升降

精准靠近作业目标

- 3个全比例手柄渐变控制,臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度,动作平滑启动和停止,精准靠近作业目标

智能维护和查询

- 智能7寸显示大屏幕,显示故障和状态信息,方便查看机器状态故障诊断,参数查询和设置

标准配置		
■ 液压调平的工作平台	■ 称重系统	■ 旋出式发动机
■ 160°液压旋转平台	■ 显示屏幕	■ 发动机防重启动保护
■ 后方检测和行驶确认	■ 故障诊断系统	■ 发动机故障自动熄火
■ 全比例手柄渐变控制	■ 紧急停止系统	■ 发动机预热
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 紧急下降系统	■ 紧急制动解除
■ 旋转报警灯安全警示	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 实心轮胎
■ 倾斜保护系统	■ 360°转台连续旋转	■ 四轮驱动
选配功能		
■ 平台加装工作灯	■ 到平台 AC 电源线	■ 限高防撞装置
■ 1.83 米工作栏	■ 1.45 米工作栏	■ 物联网运行运营监控
■ 支腿浮动装置	■ 2 轮驱动	

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

柴油曲臂高空作业平台

AB18J/AB25J

符合CE标准

SINOBOOM

型号	AB18J	AB25J
尺寸		
最大平台高度	18.3m	24.6m
最大工作高度	20.3m	26.6m
最大水平延伸	12.2m	16.1m
最大跨越高度	7.8m	9.4m
A 长度—收起状态	8.6m	11.51m
B 宽度—收起状态	2.28m	2.49m
C 高度—收起状态	2.56m	3.2m
D 轴距	2.44m	3.05m
离地间隙	0.23m	0.39m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.83×0.85×1.1m	2.44×0.91×1.1m
性能		
额定承载	250kg	230kg
转台回转	360° 连续	360° 连续
平台回转	160°	160°
最高行驶速度—收起状态	5km/h	4.4km/h
最高行驶速度—举升状态	1.1km/h	1.1km/h
爬坡能力	40%	45%(4WD)/30%(2WD)
内转向半径	3.48m	3.0m
外转向半径	6.29m	6.33m
转台尾扫	0.2m	1m
工作时允许倾角	5°	5°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)
驱动 × 转向	4WD×2WS	4WD×2WS/2WD×2WS
轮胎规格 (类型)	33×12-20/ 实心	385/65-24/10/ 实心
动力		
动力源 (配置二选一)	康明斯 QSF2.8t3NA60, 43KW, 国3 排放标准 / 欧洲 EU Stage 3A	康明斯 QSF2.8t3TC72, 54KW, 国3 排放标准 / 欧洲 EU Stage 3A
	-	道依茨 TD2.9L4, 55.4KW, EPA Tier 4f
控制电压	12V DC	12V DC
燃油箱容积—柴油	110L	160L
液压油箱容积	110L	170L
重量		
重量	10,700kg(4WD)	16,300kg(4WD)
符合标准	CE	

