

产品亮点

强大的越野能力

- 40% 的爬坡能力,和专有的行走防轮胎打滑控制的专利技术,确保了强大的越野能力

简单可靠,低保有成本

- 折叠臂是简单可靠的连杆机构,还有简单可靠的液压调平,可靠性高,故障率低

精准靠近作业目标

- 3 个全比例手柄渐变控制,臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度,动作平滑启动和停止,精准靠近作业目标

智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕,显示故障和状态信息,方便查看机器状态和故障诊断,参数查询和设置

标准配置		
■ 液压调平的工作平台	■ 称重系统	■ 旋出式发动机
■ 160°液压旋转平台	■ 显示屏幕	■ 发动机防重启动保护
■ 后方检测和行驶确认	■ 故障诊断系统	■ 发动机故障自动熄火
■ 全比例手柄渐变控制	■ 紧急停止系统	■ 发动机预热
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 紧急下降系统	■ 紧急制动解除
■ 旋转报警灯安全警示	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 实心轮胎
■ 倾斜保护系统	■ 355°转台连续旋转	■ 四轮驱动
选配功能		
■ 平台加装工作灯	■ 到平台 AC 电源线	■ 泡沫轮胎
■ 1.83 米工作栏	■ 限高防撞装置	■ 2 轮驱动
■ 物联网运行运营监控		

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	AB15	AB15J																																							
尺寸																																									
最大平台高度	14.8m	14.7m																																							
最大工作高度	16.8m	16.7m																																							
最大水平延伸	7.62m	8.5m																																							
最大跨越高度	7.2m	7.2m																																							
A 长度—收起状态	5.6m	7.35m																																							
B 宽度—收起状态	2.26m	2.26m																																							
C 高度—收起状态	2.22m	2.22m																																							
D 轴距	2.03m	2.03m																																							
离地间隙	0.32m	0.32m																																							
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.83×0.85×1.1m	1.83×0.85×1.1m																																							
性能																																									
额定承载	250kg(不受限 /2 人及工具)	250kg																																							
转台回转	355°	355°																																							
平台回转	160°	160°																																							
最高行驶速度—收起状态	7km/h(2WD)/5km/h(4WD)	7km/h(2WD)/5km/h(4WD)																																							
最高行驶速度—举升状态	1.1km/h	1.1km/h																																							
爬坡能力	30%(2WD)/40%(4WD)	30%(2WD)/40%(4WD)																																							
内转向半径	1.8m	1.8m																																							
外转向半径	4.5m	4.5m </tr <tr> <td>转台尾扫</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>工作时允许倾角</td> <td>5°</td> <td>5°</td> </tr> <tr> <td>正常作业时的最大噪音</td> <td>82dB(A)</td> <td>82dB(A)</td> </tr> <tr> <td>驱动 × 转向</td> <td>4WD×2WS</td> <td>4WD×2WS</td> </tr> <tr> <td>轮胎规格 (类型)</td> <td>33×12-20/ 实心</td> <td>33×12-20/ 实心</td> </tr> <tr> <td colspan="3">动力</td> </tr> <tr> <td>动力源 (配置二选一)</td> <td colspan="2">帕金斯 404D-22, 35.7KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3 道依茨 D2011L3I, 36.3KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3</td> </tr> <tr> <td>控制电压</td> <td>12V DC</td> <td>12V DC</td> </tr> <tr> <td>燃油箱容积—柴油</td> <td>70L</td> <td>70L</td> </tr> <tr> <td>液压油箱容积</td> <td>112L</td> <td>112L</td> </tr> <tr> <td colspan="3">重量</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>7,100kg(2WD)/7,300 kg(4WD)</td> <td>7,080kg(2WD)/7,280 kg(4WD)</td> </tr> <tr> <td>符合标准</td> <td colspan="2">CE</td> </tr>	转台尾扫	0	0	工作时允许倾角	5°	5°	正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)	驱动 × 转向	4WD×2WS	4WD×2WS	轮胎规格 (类型)	33×12-20/ 实心	33×12-20/ 实心	动力			动力源 (配置二选一)	帕金斯 404D-22, 35.7KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3 道依茨 D2011L3I, 36.3KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3		控制电压	12V DC	12V DC	燃油箱容积—柴油	70L	70L	液压油箱容积	112L	112L	重量			重量	7,100kg(2WD)/7,300 kg(4WD)	7,080kg(2WD)/7,280 kg(4WD)	符合标准	CE	
转台尾扫	0	0																																							
工作时允许倾角	5°	5°																																							
正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)																																							
驱动 × 转向	4WD×2WS	4WD×2WS																																							
轮胎规格 (类型)	33×12-20/ 实心	33×12-20/ 实心																																							
动力																																									
动力源 (配置二选一)	帕金斯 404D-22, 35.7KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3 道依茨 D2011L3I, 36.3KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3																																								
控制电压	12V DC	12V DC																																							
燃油箱容积—柴油	70L	70L																																							
液压油箱容积	112L	112L																																							
重量																																									
重量	7,100kg(2WD)/7,300 kg(4WD)	7,080kg(2WD)/7,280 kg(4WD)																																							
符合标准	CE																																								

