

## 产品亮点

### 黄金作业高度

- 作业高度达 22 米和 24 米, 超过业内同类型 2 米, 黄金作业高度, 明星级产品, 最为成熟可靠, 可以覆盖绝大部分施工高度, 是租赁行业的主力机型

### 强大的越野能力

- 45% 的爬坡能力, 和专有的行走防轮胎打滑控制的专利技术, 确保了强大的越野能力

### 精准靠近作业目标

- 3 个全比例手柄渐变控制, 臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度, 动作平滑启动和停止, 精准靠近作业目标

### 智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕, 显示故障和状态信息, 方便查看机器状态 and 故障诊断, 参数查询和设置

标准配置		
■ 液压调平工作平台	■ 7 寸彩色大屏幕	■ 双速行走马达
■ 160°液压旋转平台	■ 故障诊断系统	■ 分流 / 集流防打滑系统
■ 后方检测和行驶确认	■ 旋出式发动机	■ 专利防打滑
■ 三手柄渐变比例控制	■ 发动机防重启动保护	■ 泡沫轮胎
■ 汽车级全管护套保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 四轮刹车
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 发动机预热	■ 紧急制动解除
■ 旋转报警灯安全警示	■ 紧急停止系统	■ 四轮驱动
■ 倾斜保护系统	■ 紧急下降系统	■ 支腿浮动装置
■ 称重系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 360°连续的转台旋转
选配功能		
■ 1.45 米工作栏	■ 1.83 米工作栏	■ 可选实心胎类型
■ 到平台 AC 电源线	■ 液压发电机	■ 平台工作灯
■ 限高防撞装置	■ 2 轮驱动	■ 支腿不带浮动装置

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

- 📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号
- ☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222
- ☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333
- 🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>
- ✉ [info@sinoboom.com](mailto:info@sinoboom.com)



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号	TB20	TB22J
<b>尺寸</b>		
最大平台高度	20.6m	22.2m
最大作业高度	22.6m	24.2m
最大水平延伸	17.1m	16.6m
A 长度—收起状态	9.57m	11.2m
B 宽度—收起状态	2.49m	2.49m
C 高度—收起状态	2.84m	2.84m
D 轴距	2.49m	2.49m
离地间隙	0.45m	0.45m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1m	2.44×0.91×1.1m
<b>性能</b>		
额定承载	250kg( 不受限 /2 人及工具 ) 480kg( 受限 /2 人及工具 )	250kg( 不受限 /2 人及工具 )
转台回转	360°	360°
平台回转	160°	160°
行驶速度—收起状态	6.3km/h(2WD) / 4.8km/h(4WD)	6.3km/h(2WD) / 4.8km/h(4WD)
行驶速度—举升状态	1.1km/h	1.1km/h
爬坡能力	30%(2WD)/45%(4WD)	30%(2WD)/45%(4WD)
内转向半径	2.4m	2.4m
外转向半径	5.6m	5.6m
转台尾扫	1.42m	1.42m
工作时允许倾角	5°	5°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)
驱动 × 转向	2WD × 2WS/4WD × 2WS	2WD × 2WS/4WD × 2WS
轮胎规格 / 类型	36 × 14-20/ 实心	36 × 14-20/ 实心
<b>动力</b>		
动力源 (配置二选一)	康明斯 QSF2.8t3NA60, 43kW, 国 3/ 欧洲 EU Stage 3A 道依茨 TD2.9L4, 55.4kW, 美国 EPA Tier 4f	
控制电压	12V DC	12V DC
燃油箱容积—柴油	160L	160L
液压油箱容积	170L	170L
<b>重量</b>		
重量	12,018kg 2WD/12,088kg 4WD	12,165kg 2WD/12,235kg 4WD
符合标准	CE/ANSI/CSA	

