

产品亮点

强大的越野能力

- 45% 的爬坡能力,和专有的行走防轮胎打滑控制的专利技术,确保了强大的越野能力

突出的行驶灵活性

- 4 驱 4 转向,5 种转向模式,行驶时机动灵活,即使作业时伸缩支腿伸出达到 3.81 米,也可以灵活的移动

精准靠近作业目标

- 3 个全比例手柄渐变控制,臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度,动作平滑启动和停止,精准靠近作业目标

安全的幅度控制

- 超出作业幅度,臂架自动回缩到安全的幅度范围内

智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕,显示故障和状态信息,方便查看机器状态和故障诊断,参数查询和设置

标准配置		
■ 电气调平	■ 7 寸彩色大屏幕	■ 双速行走马达
■ 160°液压旋转平台	■ 故障诊断系统	■ 分流 / 集流防打滑系统
■ 后方检测和行驶确认	■ 旋出式发动机	■ 专利防打滑
■ 三手柄渐变比例控制	■ 发动机防重启动保护	■ 泡沫轮胎
■ 汽车级全管护套保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 四轮刹车
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 发动机预热	■ 紧急制动解除
■ 旋转报警灯安全警示	■ 紧急停止系统	■ 四轮驱动
■ 倾斜保护系统	■ 紧急下降系统	■ 四种转向模式 :前轮转向、后轮转向、蟹形转向和四轮转向
■ 称重系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 可伸缩车轴
■ 液压油冷却器	■ 360°连续的转台旋转	
选配功能		
■ 1.45 米工作栏	■ 1.83 米工作栏	■ 可选实心胎类型
■ 到平台 AC 电源线	■ 液压发电机	■ 平台工作灯
■ 限高防撞装置		

湖南星邦智能装备股份有限公司

- 📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号
- ☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222
- ☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333
- 🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>
- ✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	TB36	TB38J
尺寸		
最大平台高度	36.5m	38.4m
最大作业高度	38.5m	40.4m
最大水平延伸	19.1m	20.9m
A 长度—收起状态	12.5m	14.02m
B 宽度—收起状态	2.49m	2.49m
C 高度—收起状态	3.08m	3.08m
D 轴距	3.66m	3.66m
离地间隙	0.43m	0.43m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1m	2.44×0.91×1.1m
性能		
额定承载	340kg(不受限 /2 人及工具) 480kg(受限 /2 人及工具)	250kg (不受限 /2 人及工具)
转台回转	360° 连续	360° 连续
平台回转	160°	160°
行驶速度—收起状态	4.4km/h	4.4km/h
行驶速度—举升状态	1.1km/h	1.1km/h
爬坡能力	40%(4WD)	40%(4WD)
内转向半径	2.56m	2.56m
外转向半径	5.57m	5.57m
转台尾扫	1.82m	1.82m
工作时允许倾角	5°	5°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)
驱动 × 转向	4WD × 4WS	4WD × 4WS
轮胎规格 / 类型	385/65-24/10 实心	385/65-24/10 实心
动力		
动力源 (配置二选一)	康明斯 QSF2.8t3TC72, 54kW, 国 3/ 欧洲 EU Stage 3A 道依茨 TD2.9L4, 55.4kW, 美国 EPA Tier 4f	
控制电压	12V DC	12V DC
燃油箱容积—柴油	200L	200L
液压油箱容积	200L	200L
重量		
重量	20,100kg(4WD)	20,300kg(4WD)
符合标准	CE	CE

