

产品亮点

机动又强劲的行駛能力

- 4 驱 4 转向, 5 种转向模式, 行驶时机动灵活, 即使作业时伸缩支腿伸出达到 3.81 米, 也可以灵活的移动。
- 伸缩腿还带有浮动装置, 在凸凹不平的地面有着卓越的场地适应性和越野性能。
- 45% 的爬坡能力, 和专有的行走防轮胎打滑控制的专利技术, 更加确保了强大的越野能力

精准靠近作业目标

- 3 个全比例手柄渐变控制, 臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度, 动作平滑启动和停止, 精准靠近作业目标

更高效的作业

- TB40 高达 340kg (不受限) 和 480kg (受限) 的额定载荷, TB42J 达 250kg (不受限) 和 480kg (受限) 和可以水平旋转的飞臂, 带来更高的作业效率

安全的幅度控制

- 超出作业幅度, 臂架自动回缩到安全的幅度范围内

智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕, 显示故障和状态信息, 方便查看机器状态和故障诊断, 参数查询和设置

标准配置

■ 电气调平工作平台	■ 7 寸彩色大屏幕	■ 双速行走马达
■ 160°液压旋转平台	■ 故障诊断系统	■ 分流 / 集流防打滑系统
■ 后方检测和行驶确认	■ 旋出式发动机	■ 专利防打滑
■ 三手柄渐变比例控制	■ 发动机防重启保护	■ 泡沫轮胎
■ 汽车级全管护套保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 四轮刹车
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 发动机预热	■ 紧急制动解除
■ 旋转报警灯安全警示	■ 紧急停止系统	■ 四轮驱动
■ 倾斜保护系统	■ 紧急下降系统	■ 四种转向模式 : 前轮转向、后轮转向、蟹形转向和四轮转向
■ 称重系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 可伸缩车轴
■ 液压油冷却器	■ 360°连续的转台旋转	

选配功能

■ 到平台 AC 电源线	■ 液压发电机	■ 平台工作灯
■ 限高防撞装置		

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

越野直臂高空作业平台

TB40/TB42RJ

符合CE标准

SINOBOOM

型号	TB40	TB42RJ
尺寸		
最大平台高度	39.2m	41.6m
最大作业高度	41.2m	43.6m
最大水平延伸	23.2m	23.2m
A 长度—收起状态	13.8m	12.3m
B 宽度	2.49m(收起状态) / 3.81m(折叠状态)	2.49m(收起状态) / 3.81m(折叠状态)
C 高度—收起状态	3.15m	3.15m
D 轴距	3.81m	3.81m
离地间隙	0.65m	0.65m
平台尺寸(长×宽×高)	2.44×0.91×1.1m	2.44×0.91×1.1m
性能		
额定承载	340kg(不受限/2人及工具)/480kg(受限/2人及工具)	250kg(不受限/2人及工具)/480kg(受限/2人及工具)
转台回转	360°连续	360°连续
平台回转	160°	180°
行驶速度—收起状态	4.4km/h	4.4km/h
行驶速度—举升状态	1.1km/h	1.1km/h
爬坡能力	40%(4WD)	40%(4WD)
内转向半径	4.37m	4.37m
外转向半径	6.81m	6.81m
转台尾扫	1.68m	1.68m
工作时允许倾角	5°	5°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)
驱动×转向	4WD×4WS	4WD×4WS
轮胎规格/类型	445/50D710 18PR(泡沫轮胎)	445/50D710 18PR(泡沫轮胎)
动力		
动力源(配置二选一)	康明斯 QSF2.8t3TC72, 54kW, 国3/欧洲 EU Stage 3A 道依茨 TD2.9L4, 55.4kW, 美国 EPA Tier 4f	
控制电压	12V DC	12V DC
燃油箱容积—柴油	200L	200 L
液压油箱容积	250L	250 L
重量		
重量	20,960kg(4WD)	21,230kg(4WD)
符合标准	CE	

