

## 产品亮点

### 更大的载荷

- 新一代直臂 PLUS 系列 [ 平台高度 16 米 -32 米 ] 额定载荷高达 300/454kg, 作业效率更高。黄金作业高度加上重型载荷, 可以覆盖绝大部分施工高度和载荷要求, 是租赁行业的主力机型。明星级产品, 最为成熟可靠

### 全时浮动

- 非工作状态和工作状态都有浮动功能: 能在更倾斜、更凹凸不平的地面作业。无需电气检测和控制, 可靠性更高。在不平的地面作业时, 上下凹凸地面轮胎不悬空, 更安全, 冲击小更舒适

### 智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕, 显示故障和状态信息, 方便操作人员查询中英文机器信息和故障, 降低人员素质要求。方便维修人员查询故障和检修, 降低维修难度, 不需要专用设备和资深专业能力, 一般人员在维修服务工程师远程指导下完成。方便管理人员查询机器信息和维修信息

### 精准靠近作业目标

- 上台控制箱带 3 个全比例手柄渐变控制, 臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度, 动作平滑启动和停止, 精准靠近作业目标

## 标准配置

■ 液压调平工作平台	■ 故障诊断系统	■ 专利防打滑
■ 160°液压旋转平台	■ 旋出式发动机	■ 泡沫轮胎
■ 后方检测和行驶确认	■ 发动机防重启动保护	■ 四轮刹车
■ 三手柄渐变比例控制	■ 发动机故障自动熄火	■ 紧急制动解除
■ 汽车级全管护套保护	■ 发动机预热	■ 四轮驱动
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 紧急停止系统	■ 全时浮动
■ 旋转报警灯安全警示	■ 紧急下降系统	■ 360°连续的转台旋转
■ 倾斜保护系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 脚踏开关
■ 称重系统	■ 双速行走马达	■ 2.44m 工作栏
■ 7 寸彩色大屏幕	■ 分流 / 集流防打滑系统	■ GPS 远程监控系统

## 选配功能

■ 1.45 米工作栏	■ GPS 远程监控系统	■ AC 电源线至平台
■ 1.83 米工作栏	■ 平台工作灯	■ 防撞装置
■ 可选实心胎、无痕轮胎类型		

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号

销售热线: 4006015828/0731-87116222

服务热线: 4006081289/0731-87116333

http://www.sinoboom.com.cn

info@sinoboom.com



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号	TB26J Plus	TB28J Plus
<b>尺寸</b>		
最大平台高度	26.3m	27.6m
最大作业高度	28.3m	29.6m
最大水平延伸 (受限 / 不受限)	17.91m/20m	18.0m/19.9m
A 长度 - 收起状态	12.5m	12.5m
B 宽度 - 收起状态	2.49 m	2.49m
C 高度 - 收起状态	2.88 m	2.88m
D 轴距	3.0 m	3.0m
离地间隙	0.46 m	0.41m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 × 0.91 × 1.1 m	2.44 × 0.91 × 1.1 m
<b>性能</b>		
平台额定承载能力 (受限 / 不受限)	454kg/300kg	454kg/300kg
转台回转	360°连续	360°连续
平台回转	160°	160°
最高行驶速度 - 收起状态	0~4.8km/h(4WD)	4.4km/h(4WD)
最高行驶速度 - 举升状态	0~1.1km/h	0~0.8 km/h
爬坡能力	45% (4WD)	45% (4WD)
内转向半径	3.65m	3.65m
外转向半径	6.91m	6.91m
转台尾扫	1.45m	1.45m
工作时允许倾角	5°	5°
最大允许风速	12.5m/s	12.5m/s
最大允许侧向力 (受限 / 不受限)	600N/400N	600N/400N
驱动 × 转向	4WD × 2WS	4WD × 2WS
轮胎规格 / 类型	385/65-22.5 (泡沫轮胎)	385/65-22.5 (泡沫轮胎)
<b>动力</b>		
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌 / 排放)	54 kw/2400 rpm / QSF2.8t3TC72/ 康明斯 / 国三 55.4 kw/2600 rpm / TD2.9 L4/ 道依茨 / 欧五 55.4 kw/2600 rpm / TD2.9 L4/DEUTZ/ 美四 55.4 kw/2400 rpm / TD2011 L04i/ 道依茨 / tier 3	
液压油箱容积	170 L	190 L
柴油油箱容积	160 L	160 L
液压系统压力	28MPa	28MPa
电池规格 (数量 × 电压, 容量)	2 × 12 V, 110 Ah	2 × 12 V, 110 Ah
系统电压	12 VDC	12 VDC
控制电压	12 VDC	12 VDC
<b>重量</b>		
重量	17,000 kg(4WD)	16,671 kg(4WD)
符合标准	GB	

