

产品亮点

高效的作业性能

- 强大的作业载荷,给您前所未有的效率体验
- 双向可延伸平台,巨大的工作空间感受
- 无畏大角度倾斜,一键支腿调平

强悍的越野性能

- 40% ~ 50% 的爬坡能力,不惧室外作业需求
- 全时浮动,不惧坑洼地面

轻松维护

- 集成式管路装配,故障诊断排除便捷
- 双侧双开门设计,宽敞的维护空间
- 抽屉式发动机机舱,维护保养方便

标准配置

■ 4×2 驱动	■ 全行程行走
■ 免维护电池	■ 叉车孔及吊装孔
■ 比例控制	■ 蜂鸣器
■ 自动刹车系统	■ 平台 - 折叠平台 / 单延伸平台
■ 紧急下降系统	■ 设备定位服务
■ 紧急停止按钮	■ 故障诊断系统
■ 倾斜保护系统	■ GPS 物联网

选配功能

■ 无痕轮胎	■ 防撞装置
■ 平台工作灯	■ 平台 AC 电源
■ 脚踏开关	■ RCBO

湖南星邦智能装备股份有限公司

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号

销售热线: 4006015828/0731-87116222

服务热线: 4006081289/0731-87116333

http://www.sinoboom.com.cn

info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	1623RD	1623RE	1623RH
尺寸			
最大作业高度	18.2m	18.2m	18.2m
A 最大平台高度	16.2m	16.2m	16.2m
B 最大水平延伸	1.5m/1.2m	1.5m/1.2m	1.5m/1.2m
C 长度—收起状态 (带支腿 / 不带支腿)	4.88m	4.88m	4.88m
D 宽度—收起状态	2.27m	2.28m	2.28m
高度— 收起状态	护栏折叠	2.47m	2.44m
	E 护栏未折叠	3.15m	3.21m
F 轴距	2.84m	2.84m	2.84m
离地间隙	0.36m	0.36m	0.36m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	3.98m×1.83m×1.1m	3.96m×1.82m×1.1m	3.96m×1.82m×1.1m
性能			
平台工作上允许人数 (室内)	4 人	4 人	4 人
平台工作上允许人数 (室外)	-	4 人	4 人
平台承载能力	680Kg	680Kg	680Kg
行驶速度—收起状态	6.1km/h	5.3km/h	5.3km/h
行驶速度—举升状态	1.1km/h	1.1km/h	1.1km/h
平台全升时间 (无载重)	70s~90s	70s ~ 90s	70s ~ 90s
平台全降时间 (无载重)	60s~70s	60s~70s	60s~70s
爬坡能力	40%	40%	40%
内 / 外转向半径	2.2m/5.3m	2.2m/5.3m	2.2m/5.3m
工作时允许倾角 (前后)	3°	3°	3°
工作时允许倾角 (左右, 支腿缩回 / 伸出)	2° / 0.8°	2° / 0.8°	2° / 0.8°
最大支腿调平 (前后)	7°	7°	7°
最大支腿调平 (左右)	12°	12°	12°
轮胎规格 / 类型	33x12-20/ 实心	33x12-20/ 实心	33x12-20/ 实心
动力			
动力源	Deutz D2011L03i	8×6V 480Ah	8×6V 480Ah 洋马 L70V5EJ1C1CAS1 柴油 4.4 kW
控制电压	12V DC	12V DC	12V DC
驱动模式	4WD×2WS	4WD×2WS	4WD×2WS
燃油箱容积—柴油	110L	110L	3.3L
液压系统容积	147L	117L	117L
电池规格 (数量 x 电压, 容量)	-	8x6V, 480Ah	8x6V, 480Ah
重量			
整机重量 (带支腿 / 不带支腿)	8,780kg	9,250kg	9,330kg

