

型号		AB15J	
产品分类简述			
动力类型	<input type="checkbox"/> 电池	<input checked="" type="checkbox"/> 柴油动力	<input type="checkbox"/> 混合动力 <input type="checkbox"/> 双能源
支腿类型	浮动支腿		
参数项目	公制单位	英制单位	
尺寸			
最大平台高度	14.7 m	48 ft 3 in	
最大作业高度*	16.7 m	54 ft 9 in	
最大水平延伸	8.5 m	27 ft 11 in	
最大水平作业幅度**	9.1 m	29 ft 10 in	
最大跨越高度	7.2 m	23 ft 7 in	
整机长度（收车状态）	7.35 m	24 ft 1 in	
整机宽度（收车状态）	2.26 m	7 ft 5 in	
整机高度（收车状态）	2.22 m	7 ft 3 in	
轴距	2.03 m	6 ft 8 in	
离地间隙	0.32 m	1 ft 1 in	
平台尺寸（长×宽×高）***	1.83 × 0.85 × 1.1 m	6 ft × 2 ft 9 in × 3 ft 7 in	
性能			
平台额定承载能力（受限/不受限）	250 kg	551 lb	
平台最大承载人数（受限/不受限）	2 人		
行驶速度（收车状态）（2WD）	0~7 km/h	0~4.4 mph	
行驶速度（收车状态）（4WD）	0~5 km/h	0~3.1 mph	
行驶速度（举升状态）	0~1.1 km/h	0~0.7 mph	
爬坡能力****（2WD）	30 %		
爬坡能力****（4WD）	40 %		
转台回转（角度/连续性）	355 °/不连续		
平台回转角度	160 °		
最大允许倾角	5 °		
转弯半径（内轮/外轮）	1.8 m/4.5 m	5 ft 11 in/14 ft 9 in	
转台尾扫	0 m	0 in	
最大允许侧向力	400 N	90 lbf	
最大允许风速	12.5 m/s	28 mph	
轮胎规格/类型	315/55D20(泡沫胎) 33×12-20(实心胎)		
动力			
驱动×转向	4WD（2WD）×2WS		
发动机（功率/转速/规格/品牌）***	35.3 kW/3000 rpm/4TNV88-ZCDCSI/洋马/国四 34.5 kW /3000 rpm/ TNV88-BDFLTC/洋马/国三 35.5 kW/3000rpm/4TNV88C-DFLT/洋马/EU Stage V、EPA Tier 4F 36.3 kW/2800 rpm/D2011L3I/道依茨/EU Stage 3A、EPA Tier 3		
液压油箱容积	90L	19.8 gal(UK)/23.8 gal(US)	

湖南星邦智能装备股份有限公司

地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

电话：0731-87116222

网址：www.sinoboom.com.cn邮箱：info@sinoboom.com

AB15J

液压油箱加油量	75L	16.5 gal(UK)/19.8 gal(US)
柴油箱容积	70L	15.4 gal(UK)/18.5 gal(US)
液压系统压力	28MPa	4061Psi
电池规格 (电压/容量)	12V / 220Ah	
控制电压	12 VDC	
重量***		
整机重量	7,080 kg(2WD)/7280 kg(4WD)	15,609 lb(2WD)/16,050 lb(4WD)
符合标准	GB/CE/AS/EAC	
* 按人员高度等于 2 m (6 ft 7 in) 来计算, 作业高度等于工作平台加 2 m (6 ft 7 in)		
** 按人员手臂长度等于 0.6 米 (1 ft 11 in) 来计算, 最大水平作业幅度加 0.6 米 (1 ft 11 in)		
*** 平台尺寸、重量根据选项和各国标准而不同		
**** 爬坡能力适用于收车状态斜坡上行驶的角度		

产品配置

标准配置		
工作平台液压调平	平台旋转	最大允许 5° 工作倾角
汽车级全管护套保护	语音播报	旋转报警灯安全警示
倾斜保护系统	称重系统	故障诊断系统
紧急停止系统	应急下降系统	后方检测和行驶确认
行走制动机械解除	喇叭和蜂鸣器安全警示	
选配配置		
AC 电源线至平台	实心轮胎	无痕轮胎
1.83 x 0.85 x 1.1 m 工作栏	1.45 x 0.85 x 1.1 m 工作栏	平台工作灯
防撞装置	防夹人装置	文件盒
液压发电机	T-BOX (GPS)	