

型号		AB46RJ	
产品分类简述			
动力类型	<input type="checkbox"/> 电池	<input checked="" type="checkbox"/> 柴油动力	<input type="checkbox"/> 混合动力 <input type="checkbox"/> 双能源
支腿类型	浮动支腿		
参数项目	公制单位	英制单位	
尺寸			
最大平台高度	46.6 m	152 ft 11 in	
最大作业高度*	48.6 m	159 ft 5 in	
最大水平延伸	25.5 m	83 ft 8 in	
最大水平作业幅度**	26.1 m	85 ft 7 in	
整机长度（收车状态）	15 m	49 ft 3 in	
整机宽度（收车状态）-支腿收回	2.49 m	8 ft 2 in	
整机高度（收车状态）	3.2 m	10 ft 6 in	
轴距 -支腿收回	5.2 m	17 ft 1 in	
离地间隙	0.33 m	1 ft 1 in	
平台尺寸（长×宽×高）***	2.44 m×0.91 m×1.1 m	8 ft×3 ft×3 ft 7 in	
性能			
平台额定承载能力	455 kg/275 kg	1001 lb/606 lb	
平台最大承载人数	2 人		
行驶速度（收车状态）	0~4.5 km/h	0~2.8 mph	
行驶速度（举升状态）	0~0.48 km/h	0~0.3 mph	
爬坡能力****（2WD）	40 %		
爬坡能力****（4WD）	360°/连续		
转台回转（角度/连续性）	180°		
平台回转角度	150°		
最大允许倾角	5°		
转弯半径（内轮/外轮）	7.1 m/9.52 m	23 ft 4 in/31 ft 3 in	
转台尾扫	4.6 m	15 ft 1 in	
最大允许侧向力	400 N	90 lbf	
最大允许风速	12.5 m/s	28 mph	
轮胎规格/类型	445/50D710 24PR（泡沫轮胎）		
动力			
驱动×转向	4WD×4WS		
发动机（功率/转速/规格/品牌）***	74 kw/2200 rpm/YCF36100-T480/玉柴/国四		
液压油箱容积	410 L	90 gal(UK)/108 gal(US)	
液压油箱加油量	350 L	77 gal(UK)/92 gal(US)	
柴油箱容积	200 L	44 gal(UK)/53 gal(US)	
液压系统压力	30 MPa	4350 Psi	
电池规格（电压/容量）	12V /360Ah		
控制电压	12 VDC		
重量***			

湖南星邦智能装备股份有限公司

地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

电话：0731-87116222

网址：www.sinoboom.com.cn邮箱：info@sinoboom.com

AB46RJ

整机重量	27,300 kg (4WD)	60,186 lb (4WD)
符合标准	GB/EAC	
* 按人员高度等于 2 m (6 ft 7 in) 来计算, 作业高度等于工作平台加 2 m (6 ft 7 in)		
** 按人员手臂长度等于 0.6 米 (1 ft 11 in) 来计算, 最大水平作业幅度加 0.6 米 (1 ft 11 in)		
*** 平台尺寸、重量根据选项和各国标准而不同		
**** 爬坡能力适用于收车状态斜坡上行驶的角度		

产品配置

标准配置		
专利防打滑	四轮刹车	四轮驱动/四轮转向
180° 液压旋转平台	150° 液压旋转飞臂	2.44 x 0.91 x 1.1 m 工作栏
转台 360° 连续旋转	7 寸智慧屏	故障诊断系统
分流/集流防打滑系统	平台旋转	称重系统
倾斜保护系统	最大允许 5° 工作倾角	后方检测和行驶确认
旋转报警灯安全警示	喇叭和蜂鸣器安全警示	语音播报
紧急停止系统	应急下降系统	行走制动机械解除
三手柄渐变比例控制	汽车级全管护套保护	旋出式发动机
选配配置		
AC 电源线至平台	文件盒	T-BOX (GPS)
平台工作灯	防撞装置	防夹人装置

湖南星邦智能装备股份有限公司

地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

电话：0731-87116222

网址：www.sinoboom.com.cn邮箱：info@sinoboom.com