

## 电动曲臂高空作业平台

# AB16EJ Plus

符合GB/CE/ANSI/CSA/AS/KCS/EAC标准

### 产品亮点

#### 结构紧凑

- 全系紧凑设计,同时兼顾高维护性,狭窄复杂作业能力更强

#### 性能卓越

- 全系标配最大工作角度 5 度,作业范围,作业场地适应件更强
- 454kg 重载 + 越野 + 全时浮动,超强多场景多工况适应 ( 仅 16.22 米重载 )

#### 电动电驱

- 低成本,低噪音,低维护,绿色环保节能



### 标准配置

|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| ■ 工作平台液压调平  | ■ 平台旋转       | ■ 最大允许 5°工作倾角 |
| ■ 汽车级全管护套保护 | ■ 语音播报       | ■ 旋转报警灯安全警示   |
| ■ 倾斜保护系统    | ■ 称重系统       | ■ 故障诊断系统      |
| ■ 紧急停止系统    | ■ 应急下降系统     | ■ 后方检测和行驶确认   |
| ■ 行走制动机械解除  | ■ 喇叭和蜂鸣器安全警示 |               |

### 选配功能

|                           |                           |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| ■ AC 电源线至平台               | ■ 实心轮胎                    | ■ 无痕轮胎       |
| ■ 1.83 x 0.85 x 1.1 m 工作栏 | ■ 1.45 x 0.85 x 1.1 m 工作栏 | ■ 平台工作灯      |
| ■ 防撞装置                    | ■ 防夹人装置                   | ■ 文件盒        |
| ■ 铅酸电池                    | ■ 锂电池                     | ■ T-BOX(GPS) |

# 电动曲臂高空作业平台

## AB16EJ Plus

符合GB/CE/ANSI/CSA/AS/KCS/EAC标准

| 型号               | AB16EJ Plus                              |
|------------------|--|
| <b>尺寸</b>        |  |
| 最大平台高度           | 15.8 m                                   |
| 最大作业高度           | 17.8 m                                   |
| 最大水平延伸           | 9 m/8.1 m/7 m                            |
| 最大跨越高度           | 7.9 m                                    |
| A 长度—收起状态        | 7.6 m                                    |
| B 宽度—收起状态        | 2.3 m                                    |
| C 高度—收起状态        | 2.25 m                                   |
| D 轴距             | 2.3 m                                    |
| 离地间隙             | 0.37 m                                   |
| 平台尺寸 (长 × 宽 × 高) | 1.83 m × 0.85 m × 1.1 m                  |
| <b>性能</b>        |  |
| 额定承载             | 250 kg (不受限) / 340 kg (受限) / 454 kg (受限) |
| 转台回转             | 355°                                     |
| 平台回转             | 160°                                     |
| 最高行驶速度—收起状态      | 0 ~ 5.5 km/h                             |
| 最高行驶速度—举升状态      | 0 ~ 1.1 km/h                             |
| 爬坡能力             | 40%                                      |
| 内转向半径            | 1.8 m                                    |
| 外转向半径            | 4.78 m                                   |
| 转台尾扫             | 0.3 m                                    |
| 工作时允许倾角          | 5°                                       |
| 驱动 × 转向          | 4 WD × 2 WS                              |
| 轮胎规格 / 类型        | 33 × 12 D610 (泡沫胎) 33 × 12-20 (实心胎)      |
| <b>动力</b>        |  |
| 电池规格             | 48 V / 390 Ah (铅酸) 48 V / 315 Ah (锂电)    |
| 控制电压             | 12 V DC                                  |
| 液压油箱容积           | 64 L                                     |
| <b>重量</b>        |  |
| 重量               | 7,750 kg                                 |
| 符合标准             | GB/CE/ANSI/CSA/AS/KCS/EAC                |

