

自行直臂式升降工作平台

TB14J Plus

符合GB / CE / ANSI / CSA / AS 标准

产品亮点

大载重

- 三档载荷——受限不受限分别为 454kg、340kg 和 250kg

工况适应性强

- 全时浮动, 四轮四驱实时紧贴路面, 轻松应对崎岖路面
- 最大 5 度工作角度 + 车身姿态调整, 作业性能更强悍
- 凭借强大的四轮驱动和 40% 的爬坡性, 可以在大斜坡上行驶

控制精准平稳

- 平台控制箱配有 3 个操作手柄, 可进行精准的全比例控制
- 操控启动、运行、停止平顺



标准配置

■ 全时浮动	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动 / 两轮转向
■ 转台 360°连续旋转	■ 7 寸智慧屏	■ 故障诊断系统
■ 工作平台液压调平	■ 平台旋转	■ 称重系统
■ 倾斜保护系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认
■ 旋转报警灯安全警示	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除
■ 三手柄渐变比例控制	■ 汽车级全管护套保护	■ 旋出式发动机
■ 发动机防重启动保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 发动机预热
■ 双速行走马达	■ 分流 / 集流防打滑系统	■ 防夹人装置
■ 2.44 x 0.91 x 1.1 m 旋开门工作栏		

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 x 0.91 x 1.1 m 三开门工作栏	■ 1.83 x 0.85 x 1.1 m 工作栏	■ 1.45 x 0.85 x 1.1 m 工作栏
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ T-BOX(Track Unit)
■ 发电机	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)	■ 文件盒
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	■ 白噪音

自行直臂式升降工作平台

TB14J Plus

符合GB / CE / ANSI / CSA / AS 标准

型号	TB14J Plus
尺寸	
最大平台高度	14.1 m
最大作业高度	16.1 m
最大水平延伸 (受限)	10.9 m/10 m/9.1m
A 长度 - 收起状态	7.99 m
B 宽度 - 收起状态	2.3 m
C 高度 - 收起状态	2.49 m
D 轴距	2.3 m
离地间隙	0.37 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 m × 0.91 m × 1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (受限)	454 kg/340 kg/250kg
平台最大承载人数 (受限)	3人 / 2人
转台回转	360°连续
平台回转	160°
最高行驶速度 - 收起状态	0~4.8 km/h
最高行驶速度 - 举升状态	0~1.1 km/h
爬坡能力	40%
内转向半径	1.82 m
外转向半径	4.78 m
转台尾扫	0.98 m
工作时允许倾角	5°
最大允许风速	12.5 m/s
最大允许侧向力	400 N
轮胎规格 / 类型	33×12D610 (泡沫胎) / 33×12-20 (实心胎)
动力	
驱动 X 转向	4WD × 2WS
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌 / 排放)	洋马 3TNV80F-NXDSI (18.4kW/3000rpm) EU stage V、EPA Tier 4F / 久保田 D1105-E4B-EU-X1 (18.5kW/3000rpm) EU stage V、EPA Tier 4F
液压油箱容量	120L
柴油油箱容积	100L
系统电压	12 VDC
重量	
重量	7,300 kg
符合标准	GB / CE / ANSI / CSA / AS

