

电驱剪叉高空作业平台

0407SE / 0607SE

符合GB/CE/EAC标准

产品亮点

高性能

- 自重轻，载荷大
- 前驱永磁电机驱动，动力强劲，能耗低续航长
- 整机紧凑设计，移动灵活，可进电梯

便捷维护

- 独家开放式底架设计，设备清洁保养更便捷
- 双开门设计，设备维护保养更便捷
- 零部件通用化高，备件无压力

智慧互联

- 物联网系统加持，高效提高设备管理和运营能力



标准配置

■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	■ 自动坑洞保护
■ GPS 物联网		

选配功能

■ 防撞限高装置	■ 称重系统	■ 照明灯
----------	--------	-------

电驱剪叉高空作业平台
0407SE / 0607SE
符合GB/CE/EAC标准

型号	0407SE	0607SE
尺寸		
A 最大平台高度 (室内 / 室外)	4.5m / 3.8m	5.6m / 4.6m
最大作业高度 (室内 / 室外)	6.5m / 5.8m	7.6m / 6.6m
B 最大水平延伸	0.6 m	0.6 m
C 长度—收起状态	1.42 m	1.52 m
D 宽度—收起状态	0.76 m	0.81 m
高度—收起状态	护栏折叠	1.67 m
	E 护栏未折叠	1.97 m
F 轴距	1.11 m	1.11 m
离地间隙 (坑洞保护板收起)	0.065 m	0.061 m
离地间隙 (坑洞保护板展开)	0.02 m	0.02 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.34 m × 0.7 m × 1.1 m	1.37 m × 0.7 m × 1.1 m
性能		
平台工作上允许人数 (室内)	2 人	2 人
平台承载能力	240 kg	230 kg
延伸平台承载能力	115 kg	120 kg
行驶速度—收起状态	0 ~ 4 km/h	0 ~ 4 km/h
行驶速度—举升状态	0 ~ 0.8 km/h	0 ~ 0.8 km/h
平台全升时间 (无载重)	20~23 s	24~28 s
平台全降时间 (无载重)	25~27 s	25~30 s
爬坡能力	25%	25%
内 / 外转向半径	0.3 m / 1.35 m	0.3 m / 1.35 m
工作时允许倾角 (前后 / 左右)	3° / 1.5°	3° / 1.5°
轮胎规格 / 类型	255×76 mm (实心)	255×76 mm (实心)
动力		
驱动 × 转向	2 WD × 2 WS	2 WD × 2 WS
动力单元电机 (电压 / 功率)	24V DC , 2.2 kW	24V DC , 2.2 kW
液压油箱容积	4 L	4 L
电池规格	24 V, 115 Ah (铅酸)	24 V, 115 Ah (铅酸)
控制电压	24 VDC	24 VDC
充电器 (输入电压 / 输出电流)	100 ~ 240 V AC / 15 A	100 ~ 240 V AC / 15 A
重量		
整机重量	880 kg	1,210 kg
符合标准	GB/CE/EAC	

