

NEO系列—电动直臂高空作业平台

TB16EJN

符合GB / CE标准

产品亮点

性能卓越

- 300kg 全幅度作业，允许两人同时作业
- 11.6m 作业幅度，作业范围广

越野性能强

- 标配全时浮动，四轮皆可浮动
- 0.59m超高离地间隙，通过性强

高效节能免维护

- 负载敏感变量泵，高效节能
- 交流举升电机，高效免维护



标准配置		
■ 全时浮动	■ 两轮驱动 / 两轮转向 / 两轮刹车	■ 工作平台液压调平
■ 7 寸智慧屏	■ 故障诊断系统	■ 倾斜保护系统
■ 平台旋转	■ 称重系统	■ 旋转报警灯安全警示
■ 最大允许 4.5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认	■ 紧急停止系统
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报	■ 三手柄渐变比例控制
■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除	■ 汽车级全管护套保护
选配功能		
■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 泡沫轮胎
■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 防夹人装置
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 文件盒
■ 铅酸电池	■ 锂电池	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	■ 四轮驱动 / 两轮转向 / 四轮刹车
■ T-BOX (GPS)		

NEO系列—电动直臂高空作业平台

TB16EJN

符合GB / CE标准

型号	TB16EJN
尺寸	
最大平台高度	16.1 m
最大作业高度	18.1 m
最大水平延伸 (不受限)	11.0 m
最大水平作业幅度 (不受限)	11.6 m
A 整机长度 (收车状态)	8.58 m
B 整机宽度 (收车状态)	2.3 m
C 整机高度 (收车状态)	2.55 m
D 轴距	2.3 m
离地间隙	0.59 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.83 × 0.85 × 1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (不受限)	300 kg
平台最大承载人数 (受限 / 不受限)	2人
行驶速度 (收车状态)	0~4.8 km/h
行驶速度 (举升状态)	0~1.1 km/h
爬坡能力 (4WD)	两驱:40 % 四驱:40 %
转台回转 (角度 / 连续性)	360°/连续
平台回转角度	180 °
最大允许倾角	4.5 °
转弯半径 (内轮 / 外轮)	1.83 m/4.81 m
转台尾扫	1.16 m
最大允许侧向力	400 N
最大允许风速	12.5 m/s
轮胎规格 / 类型	33×12D610 (泡沫胎) 33×12-20 (实心胎)
动力	
驱动 × 转向	4WD×2WS 2WD×2WS
液压油箱容量	120 L
电池规格 (电压, 容量)	48 V,400 Ah (铅酸) / 48 V,412 Ah (锂电)
充电器 (输入电压 / 输出电流)	100~240 V AC/60 A
重量	
整机重量	7,700 kg (铅酸) 7,640 kg (锂电)
符合标准	GB / CE

