

PLUS 系列—电动直臂高空作业平台

TB22EJ PLUS

符合GB / CE / EAC标准

产品亮点

绿色环保

- 电动电驱，绿色环保
- 零排放，满足室内外排放要求严格的工地需求

智能操控 省心省力

- 三手柄，更多动作电液比例控制，动作平顺精准，微动性更强
- 标配IOT 系统，搭配智能大屏，设备状态随时随地轻松掌控，轻松实现设备管理

维修成本低

- 钾电五年质保，高品质保障，维护运营成本低
- 对比柴油动力，电池保养成本低，降低整体运营成本

安全可靠，场地通过性能强

- 全时浮动，实时保障四轮着地，轻松应对凹凸不平路况，更安全更可靠
- 最大5°工作角度，搭配全时浮动，可实现车身姿态调整，场地适应性领先
- 臂架结构一体焊接成型，减少拼焊对接，大幅提高可靠性

标准配置

- | | | |
|-------------|---------------|---------------|
| ■ 全时浮动 | ■ 四轮刹车 | ■ 四轮驱动 / 两轮转向 |
| ■ 汽车级全管护套保护 | ■ 7 寸智慧屏 | ■ 故障诊断系统 |
| ■ 工作平台液压调平 | ■ 平台旋转 | ■ 称重系统 |
| ■ 倾斜保护系统 | ■ 最大允许 5°工作倾角 | ■ 后方检测和行驶确认 |
| ■ 旋转报警灯安全警示 | ■ 喇叭和蜂鸣器安全警示 | ■ 语音播报 |
| ■ 紧急停止系统 | ■ 应急下降系统 | ■ 行走制动机械解除 |
| ■ 三手柄渐变比例控制 | ■ 防夹人装置 | |

选配功能

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ AC 电源线至平台 | ■ 实心轮胎 | ■ 无痕轮胎 |
| ■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏 | ■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏 | ■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏 |
| ■ 平台工作灯 | ■ 防撞装置 | ■ 文件盒 |
| ■ 铅酸电池 | ■ 锂电池 | ■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏) |
| ■ 半高围栏 (限旋开门工作栏) | ■ 工具箱 (限旋开门工作栏) | ■ T-BOX (GPS) |
| ■ 48V 增程器 (6KW, 限锂电) | | |

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

PLUS 系列一电动直臂高空作业平台

TB22EJ PLUS

符合GB / CE / EAC 标准

型号	TB22EJ Plus
尺寸	
最大平台高度	22.5 m
最大作业高度	24.5 m
最大水平延伸 (受限 / 受限 / 不受限)	12.7 m/14.3 m/15.2 m
A 长度 - 收起状态	10.68 m
B 宽度 - 收起状态	2.49 m
C 高度 - 收起状态	2.81 m
D 轴距	2.49 m
离地间隙	0.39 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (受限 / 受限 / 不受限)	454 kg/300 kg/250 kg
平台最大承载人数 (受限 / 受限 / 不受限)	3 人 / 2 人 / 2 人
转台回转	360°连续
平台回转	160°
最高行驶速度 - 收起状态	0~4.8 km/h
最高行驶速度 - 举升状态	0~1.1 km/h
爬坡能力	35%
转弯半径 (内轮 / 外轮)	2.4 m/5.55 m
转台尾扫	1.45 m
工作时允许倾角	5°
最大允许风速	12.5 m/s
最大允许侧向力	400 N
驱动 x 转向	4WD×2WS
轮胎规格 / 类型	355/55D625 (泡沫胎) 36×14-20(实心胎)
动力	
液压油箱容积	180 L
电池规格 (数量 × 电压 , 容量)	48 V, 480 Ah (铅酸) 51.2 V, 500 Ah (锂电)
系统电压	48 VDC
控制电压	12 VDC
重量	
重量	12,260 kg
符合标准	GB / CE / EAC

