

NEO系列—电动直臂高空作业平台

TB16EJN

符合 GB/CE 标准

产品亮点

性能卓越

- 300kg 全幅度作业，允许两人同时作业
- 11.6m 作业幅度，作业范围广

越野性能强

- 标配全时浮动，四轮皆可浮动
- 0.5m 超高离地间隙，通过性强

节能高效 行业领先

- 采用双效节能技术，降低能耗30%以上，绿色环保
- 续航能力大幅提升，摆脱充电烦恼，提高作业效率



标准配置

■ 全时浮动	■ 两轮驱动/两轮转向/两轮刹车	■ 工作平台液压调平
■ 7寸智慧屏	■ 故障诊断系统	■ 倾斜保护系统
■ 平台旋转	■ 称重系统	■ 旋转报警灯安全警示
■ 最大允许4.5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认	■ 紧急停止系统
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报	■ 三手柄渐变比例控制
■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除	■ 汽车级全管护套保护
■ 防夹人装置		

选配功能

■ AC电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 泡沫轮胎
■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 文件盒
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 玻璃支架(限旋开门工作栏)
■ 铅酸电池	■ 锂电池	■ 四轮驱动/两轮转向/四轮刹车
■ 半高围栏(限旋开门工作栏)	■ 工具箱(限旋开门工作栏)	■ T-BOX (GPS)

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboam.com.cn>



关注微信公众号了解更多

NEO系列—电动直臂高空作业平台

TB16EJN

符合 GB/CE 标准

型号	TB16EJN
尺寸	
最大平台高度	16.1 m
最大作业高度	18.1 m
最大水平延伸 (不受限)	11.0 m
最大水平作业幅度 (不受限)	11.6 m
A 整机长度 (收车状态)	8.58 m
B 整机宽度 (收车状态)	2.3 m
C 整机高度 (收车状态)	2.55 m
D 轴距	2.3 m
离地间隙	0.5 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.83 × 0.85 × 1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (不受限)	300 kg
平台最大承载人数 (受限 / 不受限)	2 人
行驶速度 (收车状态)	0 ~ 4.8 km/h
行驶速度 (举升状态)	0 ~ 1.1 km/h
爬坡能力 (4WD)	两驱: 40 % 四驱: 40 %
转台回转 (角度 / 连续性)	360° / 连续
平台回转角度	180°
最大允许倾角	4.5°
转弯半径 (内轮 / 外轮)	1.83 m / 4.81 m
转台尾扫	1.16 m
最大允许侧向力	400 N
最大允许风速	12.5 m/s
轮胎规格 / 类型	33×12D610 (泡沫胎) 33×12-20 (实心胎)
动力	
驱动 × 转向	4WD×2WS 2WD×2WS
液压油箱容量	120 L
电池规格 (电压, 容量)	83.2 V, 260 Ah (锂电)
充电器 (输入电压 / 输出电流)	100 ~ 240 V AC / 60 A
重量	
整机重量	7,640 kg (锂电)
符合标准	GB/CE

