

柴动曲臂高空作业平台

AB46RJ

符合 GB / EAC / CE 标准

产品亮点

强大的作业能力

- 最大作业高度48.6m，最大载荷455kg，最大水平作业幅度26.1m，覆盖作业面积广



安全可靠

- 符合欧盟最高标准的安全型控制器和多种传感器双备份，最大程度的保障高空作业安全

高效的作业效率

- 工作平台快速升降，可无需操作折叠臂，实现主臂从高处和地面之间快速升降
- 采用X底盘，边行走边扩桥，高效快捷

精准靠近作业目标

- 3个全比例手柄渐变控制，臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度，动作平滑启动和停止，精准靠近作业目标

智能维护和查询

- 智能7寸显示大屏幕，显示故障和状态信息，方便查看机器状态
故障诊断，参数查询和设置

标准配置

■ 防夹人	■ 分流 / 集成防打滑系统	■ 液压调平的工作平台
■ 称重系统	■ 旋出式发动机	■ 180°液压旋转平台
■ 显示屏幕	■ 发动机防重启动保护	■ 后方检测和行驶确认
■ 故障诊断系统	■ 发动机故障自动熄火	■ 三比例手柄渐变控制
■ 紧急停止系统	■ 发动机预热	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示
■ 紧急下降系统	■ 紧急制动解除	■ 旋转报警灯安全警示
■ 最大允许 5°工作倾角	■ 实心轮胎	■ 倾斜保护系统
■ 360°转台连续旋转	■ 四轮驱动 / 四轮转向	■ 四轮刹车
■ 2.44×0.91×1.1m 工作栏	■ 7 寸智慧屏	

选配功能

■ 平台加装工作灯	■ 到平台 AC 电源线	■ 限高防撞装置
■ 1.83 米工作栏	■ 1.45 米工作栏	■ 物联网运行运营监控

湖南星邦智能装备股份有限公司

销售热线:4006015828/0731-87116222
服务热线:4006081289/0731-87116333

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
<http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

柴动曲臂高空作业平台

AB46RJ

符合 GB / EAC / CE 标准

型号	AB46RJ
尺寸	
最大平台高度	46.6 m
最大工作高度	48.6 m
最大水平延伸 (受限 / 不受限)	23.1 m/25.5 m
最大水平作业幅度 (受限 / 不受限)	23.7 m/26.1 m
最大跨越高度	18.9 m
最大下探深度	15.5 m
A 长度—收起状态	15 m
B 宽度—收起状态	2.49 m
C 高度—收起状态	3.2 m
D 轴距 (支腿展开 / 收回)	4.58 m/5.2 m
离地间隙	0.44 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1 m
性能	
额定承载	275 kg (不受限 / 2人及工具) 455 kg (受限 / 3人及工具)
转台回转	360° 连续
平台回转	180°
最高行驶速度—收起状态	0~4.5 km/h
最高行驶速度—举升状态	0~0.48 km/h
爬坡能力	40% (4WD)
转弯半径 (内轮 / 外轮)—支腿收回状态	7.1 m/9.52 m
折臂尾扫 (折臂放下全缩)—支腿收回	4.6 m
折臂尾扫 (折臂放下全缩)—支腿展开	3.3 m
转台尾扫 (折臂变幅最大)—支腿展开	0.81 m
工作时允许倾角	5°
正常作业时的最大噪音	82 dB (A)
驱动 × 转向	4WD×4WS
轮胎规格 (类型)	445/50D710 24PR (泡沫轮胎)
动力	
动力源 (配置二选一)	74 kW/2200 rpm/YCF36100-T480/ 玉柴 / 国四
控制电压 (DC)	12 V
燃油箱容积—柴油	200 L
液压油箱容积	410 L
重量	
重量	27,300 kg (4WD)
符合标准	GB / EAC / CE

