

产品亮点

操作搬运灵活

- 超稳定设计，大幅度提高安全系数，紧凑的机身，作业区域广
- 标准叉车孔，设备运输周转效率高
- 折叠护栏，运输方便

降低维护成本

- 零部件通用化高，备件无压力
- 双开门设计，维护保养便利
- 故障自诊断，可显示故障提示信息，方便迅速排查故障

性能更可靠

- 举升回路多重防护，安全可靠
- 防撞条防护，防刮碰更到位
- 自动坑洞保护和倾斜保护，保障作业安全



标准配置

■ 免维护电池	■ 比例控制	■ 无痕轮胎
■ 自动刹车系统	■ 紧急下降系统	■ 紧急停止按钮
■ 故障诊断系统	■ 倾斜保护系统	■ 警示灯
■ 叉车孔及吊装孔	■ 电泳涂装工艺	■ 蜂鸣器
■ 坑洞保护	■ 文件盒	■ 折叠平台
■ 防撞条	■ GPS	■ 全行程行走

选配功能

■ AC 电源线 RCBO	■ 锂电池	■ 充电转接线选配
■ 脚踏开关	■ 防撞装置	■ 平台工业用电装置
■ 称重系统		

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

型号		1212N
尺寸		
A 最大平台高度 (室内 / 室外)	11.9 m / 9 m	
最大作业高度 (室内 / 室外)	13.9 m / 11 m	
B 最大水平延伸	0.9 m	
C 整机长度	2.39 m	
D 整机宽度	1.18 m	
整机高度 (护栏折叠)	1.98 m	
E 整机高度 (护栏未折叠)	2.62 m	
F 轴距	1.85 m	
轮距	1.02 m	
离地间隙 (坑洞保护板收起)	0.088 m	
离地间隙 (坑洞保护板展开)	0.025 m	
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.25 m × 1.15 m × 1.1 m	
性能		
平台额定承载能力	320 kg	
延伸平台额定承载能力	120 kg	
平台最大承载人数 (室内 / 室外)	2 人 / 1 人	
行驶速度 (收车状态)	0 ~ 3.2 km/h	
行驶速度 (举升状态)	0 ~ 0.5 km/h	
平台全升时间 (无载重)	63 s ~ 68 s	
平台全降时间 (无载重)	55 s ~ 60 s	
爬坡能力 (2WD)	25%	
最大允许倾角 (前后 / 左右)	3° / 1.5°	
转弯半径 (内轮 / 外轮)	0.18 m / 2.35 m	
最大允许侧向力 (室内 / 室外)	400 N / 200 N	
最大允许风速 (室内 / 室外)	0 / 12.5 m/s	
轮胎规格 / 类型	φ380 × 125 mm / 实心	
动力		
驱动 × 转向	2 WD × 2 WS	
动力单元电机 (电压 / 功率)	24V DC, 4.5 kW	
液压油箱容积	15 L	
液压系统压力	24 MPa	
电池规格 (电压, 容量, 放电率)	铅酸电池	24 V, 260 Ah, 20 hr (国内)
	锂电池	25.6 V, 200 Ah, 1 hr
系统电压	24 VDC	
控制电压	24 VDC	
充电器 (输入电压 / 输出电流)	100 ~ 240 V AC / 30 A	
重量		
整机重量 (室内 / 外使用)	2,880 kg	
整机重量 (仅室内使用)	2,650 kg	
符合标准	GB / CE / ANSI	

