

产品亮点

高效灵活

- 单手柄控制转向与行走，操作简单
- 可单边和原地转向，机动灵活
- 支持一键自动调平，场地适应性强，安全省心

性能卓越

- 钢制履带配橡胶垫块，承载大，耐磨损，适用各种复杂路面
- AC交流电机驱动，零排放，效率高、终身免维护
- 8块免维护电池，续航能力强

运营成本低

- 抽屉式门箱结构，关键部件检修、维护方便快捷
- 人机交互界面，宽屏显示，故障自诊断，智能高效
- 汽车级电泳工艺，防腐防锈寿命长



标准配置

■ 免维护电池	■ 故障诊断系统	■ 警示灯
■ 比例控制	■ 倾斜保护系统	■ 折叠平台
■ 带橡胶板的钢制履带	■ 叉车孔及吊装孔	■ GPS 远程监控系统
■ 自动刹车系统	■ 电泳涂装工艺	■ 控制系统 - 星邦系统
■ 紧急下降系统	■ 蜂鸣器	■ 文件盒
■ 紧急停止按钮		

选配功能

■ 充电转接线	■ 平台工作灯	■ 防撞装置
■ RCBO 装置	■ 脚踏开关	■ 称重系统
■ 平台工业用电装置		

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

型号		1215ET
尺寸		
最大作业高度		14 m
A 最大平台高度		12 m
B 最大水平延伸		0.9 m
C 长度—收起状态		2.79 m
D 宽度—收起状态 (护栏折叠)		1.58 m
高度—收起状态 (护栏折叠)		2.06 m
E 高度—收起状态 (护栏未折叠)		2.69 m
F 轴距	钢制履带	1.782 m
离地间隙		0.125 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)		2.3 m × 1.15 m × 1.1 m
性能		
平台额定承载能力		320 kg
延伸平台额定承载能力		120 kg
平台最大承载人数		2 人
行驶速度 (二次下降高度及以下)		0~2.4 km/h
行驶速度 (二次下降高度及以上)		0 km/h
平台全升时间 (无载重)		63-68 s
平台全降时间 (无载重)		55-60 s
爬坡能力		30%
最大允许倾角 (前后, ≤ 7.2m / > 7.2m)		3° / 0.5°
最大允许倾角 (左右, ≤ 7.2m / > 7.2m)		2° / 0.5°
最大支腿调平角度 (前后 / 左右)		7° / 12°
最大允许侧向力		400 N
最大允许风速 (室内 / 室外)		0/12.5 m/s
动力		
动力单元电机 (电压 / 功率)		48V DC, 5 kW
液压油箱容积		20L
电池规格		48 V, 240 Ah, 5 hr (铅酸)
系统电压		48 VDC
控制电压		24 VDC
充电器 (输入电压 / 输出电流)		100~240V AC/35 A
驱动电机 (电压 / 功率)		48 V DC/4 kW
重量		
钢制履带 (标配)		3,690 kg
符合标准		GB

