

产品亮点

轻巧紧凑

- 仅重 4.5 吨,更容易吊装和运输
- 收拢后长度紧凑 (4.95 米,不含工作篮),狭窄空间也十分灵活
- 收拢后高度仅 1.99 米,过门无压力

多才多艺

- 水平作业范围 14.2 米,下探距离 6 米
- 转台可 360°连续回转,无需掉头
- 纯电动,无噪音无排放,更适合室内工况
- 共有 3 种充电功率选择 :220V 32A \16A \10A,兼顾高效与方便
- 长续航,赫德循环达到 20 次,远远超过单台班的需求
- 履带高低宽窄可调,适应多种地面

易操纵,易维护

- 直观的图形用户界面,便于上手
- 车身 5 寸彩色屏幕,实时状态监测和故障警报,快速定位故障
- 电驱行走,操控精准,减少碰撞
- 可应急行走,保障及时撤场
- 一键收车,降低工作强度



标准配置

■ 免维护电池	■ 支腿两档调节	■ 无痕履带
■ 转台 360°连续回转	■ 电泳涂装工艺	■ 远程故障诊断系统
■ 行走高低速	■ 平台旋转 $\pm 90^{\circ}$	■ 称重系统
■ 三重应急下降系统	■ 原地转向	■ 自动刹车系统
■ 无线遥控控制	■ 故障自动检测	■ 实时状态监控
■ 比例控制	■ 快拆式工作平台	■ 平台工作电源 220V
■ 智能显示屏	■ 磷酸铁锂电池	■ 支腿一键调平、单独设置
■ 工作平台两档载重	■ 自动调平平台	■ 蜂鸣器 / 警示灯安全警示
■ 底架离地高度多档调节	■ 行走时底架高度和宽度可变	■ 插电作业

选配功能

■ 文件盒	■ 支腿脚垫	■ GPS
-------	--------	-------

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

蜘蛛式高空作业平台

SPA27EJ

符合 GB / CE 标准

型号	SPA27EJ
尺寸	
最大作业高度	27 m
最大平台高度	25 m
最大水平延伸	14.2 m
最大跨越高度	13 m
A 整机长度 (收藏状态)	4.95 m
B 整机宽度 (收藏状态)	0.9m
C 整机高度 (收藏状态)	1.99 m
离地间隙 (履带收起 / 展开状态)	175 mm /295 mm
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.4 m×0.8 m×1.1 m
性能	
平台额定承载能力	120 kg/230 kg
平台最大承载人数	1 (120 kg)/2 人 (230 kg)
行驶速度 (收车状态)	0 ~ 2 km/h
爬坡能力	30 %
行驶速度 (收车状态)	0 ~ 2 km/h
爬坡能力	30 %
D 接近角	25°
E 离去角	16°
回转半径	2.7m
转台回转 (角度)	360 °连续
平台回转角度	±90°
F 最大支腿高度差 (工作状态)	0.5m
G 履带最大高度差 (行驶状态)	0.12 m
最大允许侧向力	400 N
最大允许风速	12.5 m/s
履带规格 / 类型	250mm×47mm/ 无痕橡胶履带
行驶状态对地平均压力 (软地面)	5.19 N/cm ²
工作状态平均接地比压	2.10 kN/m ²
工作状态单支腿最大压力	27.5 kN
动力	
锂电池	51.2V, 300Ah
液压油箱容积	55 L
系统电压	12 V DC
重量	
重量	4,500 kg
符合标准	GB / CE

