

PLUS 系列—电动直臂高空作业平台

TB58ERJ PLUS HD

符合 GB 标准

产品亮点

性能更超越

- 超大工作范围，作业高度60m、水平延伸24.4m
- X型伸缩支腿、4×4强劲越野配置

动力新趋势

- 高压锂电动力平台，绿色环保、快速补能、静谧施工
- 搭载双效节能技术，整机能耗降低30%

应用更智能

- 搭载电液比例控制技术，高稳定性、高操控性
- 搭载安全智能电控技术，载荷曲线自动匹配



标准配置

■ 170°液压旋转飞臂	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动 / 四轮转向
■ 转台 360°连续旋转	■ 7 寸智慧屏	■ 故障诊断系统
■ 工作平台电调平	■ 平台 160°旋转	■ 称重系统
■ 倾斜保护系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认
■ 旋转报警灯安全警示	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 2.44 x 0.91 x 1.1 m 工作栏
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除
■ 三手柄渐变比例控制	■ 汽车级全管护套保护	■ 防夹人装置

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 平台工作灯	■ 防撞装置
■ 风速仪	■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

PLUS 系列—电动直臂高空作业平台
TB58ERJ PLUS HD
 符合 GB 标准

型号	TB58ERJ Plus HD
尺寸	
最大平台高度	57.9 m
最大作业高度	59.9 m
最大水平延伸 (受限 / 不受限)	21.01 m/24.4 m
最大水平作业幅度 (受限 / 不受限)	21.61 m/25 m
A 长度 - 收起状态	20.07 m
B 宽度 - 收起状态	2.49 m
C 高度 - 收起状态	3.1 m
D 轴距 - 支腿收回状态	5.2 m
离地间隙	0.44 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 m × 0.91 m × 1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (受限 / 不受限)	454 kg/300 kg
转台回转	360°连续
平台回转	160°
最高行驶速度 - 收起状态	0~4.5 km/h
最高行驶速度 - 举升状态	0~0.48 km/h
爬坡能力	45%
转弯半径 (内轮 / 外轮) — 支腿收回状态	7.1 m/9.52 m
转弯半径 (内轮 / 外轮) — 支腿展开状态	2.28 m/6.54 m
转台尾扫	2.32 m
工作时允许倾角	5°
最大允许风速	12.5 m/s
最大允许侧向力 (受限 / 不受限)	400 N
驱动 × 转向	4WD × 4WS
轮胎规格 / 类型	445/50D710 24PR (泡沫轮胎)
动力	
动力电池规格 (电压, 容量)	336 VDC, 277 Ah (锂电)
系统电压	336 VDC (锂电)
液压油箱容积	405 L
系统电压 (DC)	12 V
控制电压 (DC)	12 V
重量	
重量	27,600 kg
符合标准	GB

