

自行履带剪叉式升降工作平台

S1215ET

符合 GB / CE / EAC 标准

产品亮点

高效灵活

- 单手柄控制转向与行走，操作简单
- 可原地转向，机动灵活
- 支持一键自动调平，场地适应性强，安全省心

性能卓越

- 钢制履带配橡胶垫块，承载大，耐磨损，适用各种复杂路面
- AC交流电机驱动，零排放，效率高、终身免维护
- 8块免维护电池，续航能力强

运营成本低

- 抽屉式门箱结构，关键部件检修、维护方便快捷
- 人机交互界面优，宽屏显示，故障自诊断，智能高效
- 整车汽车级电泳工艺，防腐防锈寿命长



标准配置

■ 带橡胶板的钢制履带	■ 免维护电池	■ 比例控制
■ 警示灯	■ 自动刹车系统	■ 紧急下降系统
■ 紧急停止按钮	■ 故障诊断系统	■ 倾斜保护系统
■ 叉车孔及吊装孔	■ 电泳涂装工艺	■ 蜂鸣器
■ 文件盒	■ 折叠平台	

选配功能

■ RCBO 装置	■ 平台工作灯	■ 称重系统
■ 脚踏开关	■ 防撞装置	■ GPS 远程监控系统
■ 平台工业用电装置	■ 锂电池	

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

自行履带剪叉式升降工作平台

S1215ET

符合 GB / CE / EAC 标准

型号	S1215ET
尺寸	
A 最大平台高度	12 m
最大作业高度	14 m
B 最大水平延伸	0.9 m
C 整机长度	2.8 m
D 整机宽度	1.59 m
E 整机高度 (护栏折叠)	2.06 m
E 整机高度 (护栏未折叠)	2.69 m
F 轴距	1.788 m
轮距	1.118 m
离地间隙	0.12 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.3 m×1.15 m×1.1 m
性能	
平台额定承载能力	320 kg
延伸平台额定承载能力	120 kg
平台最大承载人数	2 人
行驶速度 (二次下降高度及以下状态)	0 ~ 2.4 km/h
行驶速度 (二次下降高度以上状态)	0 km/h
平台全升时间 (无载重)	63~68 s
平台全降时间 (无载重)	55~60 s
爬坡能力	40%
最大允许倾角 (前后, ≤ 7.2m/ > 7.2m)	3° /0.5°
最大允许倾角 (左右, ≤ 7.2m/ > 7.2m)	2° /0.5°
最大支腿调平角度 (前后)	7 °
最大支腿调平角度 (左右)	12°
最大允许侧向力	400 N
最大允许风速 (室内 / 室外)	0/12.5 m/s
动力	
动力单元电机 (电压 / 功率)	48 V DC , 4.5 kW
液压系统压力	21 MPa
液压油箱容积	28 L
电池规格 (数量 × 电压, 容量)	圣阳 /8*6V 200 Ah,3 hr/240 Ah,5 hr/265 Ah,20 hr
系统电压	48 VDC
控制电压	24 VDC
充电器 (输入电压 / 输出电流)	100 ~ 240 V AC/35 A
驱动电机 (电压 / 功率)	48 V AC/4 kW
重量	
整机重量 (室内 / 外使用)	3,735 kg
符合标准	GB/CE/EAC

