

电动曲臂高空作业平台

AB10ERJN

符合 CE / GB / ANSI / CSA 标准

产品亮点

结构紧凑

- 轻松通过标准门洞，作业占地空间小，整车宽1.19m 整车高1.99m

性能卓越

- 轻松应对狭窄复杂施工作业场景，4.6m跨越高度+6.3m水平延伸+飞臂上下140°左右180°可摆动

电动电驱

- 低成本，低噪音，低维护，绿色环保节能



标准配置		
■ 工作平台液压调平	■ 倾斜保护系统	■ 行走制动机械解除
■ 180°平台旋转	■ 称重系统	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示
■ 最大允许 3°工作倾角	■ 故障诊断系统	■ 语音播报
■ 汽车级全管护套保护	■ 紧急停止系统	■ 防夹人装置
■ 180°飞臂旋转	■ 应急下降系统	■ T-BOX(GPS)
■ 旋转报警灯安全警示	■ 后方检测和行驶确认	■ 坑洞保护装置
选配功能		
■ 防撞装置	■ 文件盒	■ 白噪音喇叭
■ 旋开门工作栏	■ 平台工作灯	■ 工具箱

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

电动曲臂高空作业平台

AB10ERJN

符合 CE / GB / ANSI / CSA 标准

型号	AB10ERJN
尺寸	
最大平台高度	9.62 m
最大作业高度	11.62 m
最大水平延伸	6.3 m
最大水平作业幅度	6.9 m
最大跨越高度	4.6 m
A 长度—收起状态	5.84 m
B 宽度—收起状态	1.19 m
C 高度—收起状态	1.99 m
D 轴距	1.65 m
离地间隙 (坑洞护板收起 / 打开)	0.07 m / 0.03 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.15×0.76×1.1 m
性能	
额定承载 (不受限 / 2 人及工具)	230 kg
转台回转	355° / 不连续
平台回转	180°
最高行驶速度—收起状态	0 ~ 5 km/h
最高行驶速度—举升状态	0 ~ 0.8 km/h
爬坡能力	35%
内转向半径	1.7 m
外转向半径	3.25 m
转台尾扫	0 mm
工作时允许倾角	3°
驱动 × 转向	2WD×2WS
轮胎规格	22×7×17.75
动力	
电池规格	8×6V,330 Ah (铅酸)
控制电压 (DC)	12 V
液压油箱容积	20 L
重量	
重量	6,760 kg
符合标准	CE / GB / ANSI / CSA

