

柴动曲臂高空作业平台

AB26J PLUS

符合 CE / GB / EAC 标准

产品亮点

大载重

- 230/340kg大载重
- 两种动力选择，满足不同场景需求
- 通用化程度高，更少的运维成本

移动灵活 作业效率高

- 4WD×4WS 提供多种转向模式，移动作业更灵活 (选配)
- 快速下降功能，主臂可下探作业，作业效率更高
- 标配主动浮动，场地适应性更强，作业更可靠更安全

安全性高，作业更省心

- 电气加液压双冗余检测互锁，更安全性更可靠
- 主臂折臂联动技术，操作简单作业效率更高
- 力士乐安全控制器，双冗余、出口品质更安全

运输便利

- 可以40英尺集装箱运输



标准配置

■ 工作平台电气调平	■ 平台旋转	■ 最大允许 5°工作倾角
■ 汽车级全管护套保护	■ 四轮刹车	■ 旋转报警灯安全警示
■ 倾斜保护系统	■ 称重系统	■ 故障诊断系统
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 后方检测和行驶确认
■ 行走制动机械解除	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报
■ 7 寸智慧屏	■ 三手柄渐变比例控制	■ 转台 360°连续旋转

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏	■ 四轮转向	■ 液压发电机
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 防夹人装置
■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)	■ T-BOX(GPS)	■ 文件盒
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

柴动曲臂高空作业平台

AB26J PLUS

符合 CE / GB / EAC 标准

型号	AB26J Plus
尺寸	
最大平台高度	25.65 m
最大工作高度	27.65 m
最大水平延伸 (不受限 / 受限)	19.1 m / 17.0 m
最大水平作业幅度 (不受限 / 受限)	19.7 m / 17.6 m
最大跨越高度	8.8 m
最大下探深度	5.49 m
A 长度—收起状态	12.09 m
B 宽度—收起状态	2.49 m
C 高度—收起状态	2.93 m
D 轴距	3.0 m
离地间隙	0.41 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1 m
性能	
额定承载	230 kg (不受限) / 340 kg (受限)
转台回转	360° 连续
平台回转	180°
最高行驶速度—收起状态	0~4.8 km/h
最高行驶速度—举升状态	0~1.1 km/h
爬坡能力	45 %
转弯半径 (内轮 / 外轮)—两轮转向	3.65 m / 6.91 m
转弯半径 (内轮 / 外轮)—四轮转向	2.25 m / 4.60 m
转台尾扫	1.13 m
工作时允许倾角	5°
驱动 × 转向	4WD×2WS (4WS)
轮胎规格 (类型)	385/65-22.5 (泡沫胎)
动力	
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌)	36.8 kW / 2200 rpm / YCF3050 / 玉柴 / 国四
控制电压 (DC)	12 V
燃油箱容积—柴油	150 L
液压油箱容积	180 L
重量	
重量	18,640 Kg / 18,760 Kg (两轮转向 / 四轮转向)
符合标准	GB / CE / EAC

