

PLUS 系列一电动直臂高空作业平台

**TB22EJ PLUS**

符合GB / CE / ANSI / EAC 标准

产品亮点

绿色环保

- 电动电驱，绿色环保
- 零排放，满足室内外排放要求严格的工地需求

智能操控 省心省力

- 三手柄，更多动作电液比例控制，动作平顺精准，微动性更强
- 标配IOT 系统，搭配智能大屏，设备状态随时随地轻松掌控，轻松实现设备管理

维修成本低

- 钾电五年质保，高品质保障，维护运营成本低
- 对比柴油动力，电池保养成本低，降低整体运营成本

安全可靠，场地通过性能强

- 全时浮动，实时保障四轮着地，轻松应对凹凸不平路况，更安全更可靠
- 最大5°工作角度，搭配全时浮动，可实现车身姿态调整，场地适应性领先
- 臂架结构一体焊接成型，减少拼焊对接，大幅提高可靠性



标准配置

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| ■ 全时浮动        | ■ 四轮刹车        | ■ 四轮驱动 / 两轮转向 |
| ■ 转台 360°连续旋转 | ■ 7 寸智慧屏      | ■ 故障诊断系统      |
| ■ 工作平台液压调平    | ■ 平台旋转        | ■ 称重系统        |
| ■ 倾斜保护系统      | ■ 最大允许 5°工作倾角 | ■ 后方检测和行驶确认   |
| ■ 旋转报警灯安全警示   | ■ 喇叭和蜂鸣器安全警示  | ■ 语音播报        |
| ■ 紧急停止系统      | ■ 应急下降系统      | ■ 行走制动机械解除    |
| ■ 三手柄渐变比例控制   | ■ 汽车级全管护套保护   | ■ 防夹人装置       |
| ■ T-BOX (GPS) |               |               |

选配功能

|                              |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ AC 电源线至平台                  | ■ 实心轮胎                    | ■ 无痕轮胎                    |
| ■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏 | ■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏 | ■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏 |
| ■ 平台工作灯                      | ■ 防撞装置                    | ■ 文件盒                     |
| ■ 铅酸电池                       | ■ 锂电池                     | ■ 玻璃支架 ( 限旋开门工作栏 )        |
| ■ 半高围栏 ( 限旋开门工作栏 )           | ■ 工具箱 ( 限旋开门工作栏 )         | ■ 48 V 增程器 (6KW, 限锂电 )    |

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222    📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号  
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333    🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

PLUS 系列一电动直臂高空作业平台

TB22EJ PLUS

符合GB / CE / ANSI / EAC 标准

| 型号                       | TB22EJ Plus                               |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 尺寸                       |                                           |
| 最大平台高度                   | 22.5 m                                    |
| 最大作业高度                   | 24.5 m                                    |
| 最大水平延伸 (受限 / 受限 / 不受限)   | 12.7 m/14.3 m/15.2 m                      |
| 最大水平作业幅度 (受限 / 受限 / 不受限) | 13.3 m/14.9 m/15.8 m                      |
| A 长度 - 收起状态              | 10.68 m                                   |
| B 宽度 - 收起状态              | 2.49 m                                    |
| C 高度 - 收起状态              | 2.81 m                                    |
| D 轴距                     | 2.49 m                                    |
| 离地间隙                     | 0.36 m                                    |
| 平台尺寸 (长 × 宽 × 高)         | 2.44×0.91×1.1 m                           |
| 性能                       |                                           |
| 平台额定承载能力 (受限 / 受限 / 不受限) | 454 kg/300 kg/250 kg                      |
| 平台最大承载人数 (受限 / 受限 / 不受限) | 3 人 / 2 人 / 2 人                           |
| 转台回转                     | 360°连续                                    |
| 平台回转                     | 160°                                      |
| 最高行驶速度 - 收起状态            | 0~4.8 km/h                                |
| 最高行驶速度 - 举升状态            | 0~1.1 km/h                                |
| 爬坡能力                     | 35%                                       |
| 转弯半径 (内轮 / 外轮)           | 2.4 m/5.55 m                              |
| 转台尾扫                     | 1.45 m                                    |
| 工作时允许倾角                  | 5°                                        |
| 最大允许风速                   | 12.5 m/s                                  |
| 最大允许侧向力                  | 400 N                                     |
| 驱动 × 转向                  | 4WD×2WS                                   |
| 轮胎规格 / 类型                | 355/55D625 (泡沫胎)   36×14-20 (实心胎)         |
| 动力                       |                                           |
| 液压油箱容积                   | 180 L                                     |
| 电池规格 (数量 × 电压, 容量)       | 51.2 V, 500 Ah (锂电)   2×24 V, 480 Ah (铅酸) |
| 系统电压 (DC)                | 51.2 V (锂电)、48 V (铅酸)                     |
| 控制电压 (DC)                | 12 V                                      |
| 重量                       |                                           |
| 重量                       | 12,260 kg                                 |
| 符合标准                     | GB / CE / ANSI / EAC                      |

