

PLUS 系列—柴油直臂高空作业平台

TB14J PLUS

符合 GB / CE / ANSI / CSA / AS 标准

产品亮点

大载重

- 三档载荷——受限不受限分别为 454kg、340kg 和 250kg

工况适应性强

- 全时浮动,四轮四驱实时紧贴路面,轻松应对崎岖路面
- 最大 5 度工作角度 + 车身姿态调整,作业性能更强悍
- 凭借强大的四轮驱动和 40% 的爬坡性,可以在大斜坡上行驶

控制精准平稳

- 平台控制箱配有 3 个操作手柄,可进行精准的全比例控制
- 操控启动、运行、停止平顺



标准配置

■ 全时浮动	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动 / 两轮转向
■ 转台 360°连续旋转	■ 7 寸智慧屏	■ 故障诊断系统
■ 工作平台液压调平	■ 平台旋转	■ 称重系统
■ 倾斜保护系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认
■ 旋转报警灯安全警示	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除
■ 三手柄渐变比例控制	■ 汽车级全管护套保护	■ 旋出式发动机
■ 发动机防重启动保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 发动机预热
■ 双速行走马达	■ 分流 / 集流防打滑系统	■ 防夹人装置
■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏	■ T-BOX(Track Unit)	

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏	■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)
■ 发电机	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)	■ 文件盒
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)		

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

PLUS 系列—柴油直臂高空作业平台

TB14J PLUS

符合 GB / CE / ANSI / CSA / AS 标准

型号	TB14J Plus
尺寸	
最大平台高度	14.1 m
最大作业高度	16.1 m
最大水平延伸 (受限 / 受限 / 不受限)	10.9 m/10 m/9.1 m
最大水平作业幅度 (受限 / 受限 / 不受限)	11.5 m/10.6 m/9.7 m
A 长度 - 收起状态	7.99 m
B 宽度 - 收起状态	2.3 m
C 高度 - 收起状态	2.49 m
D 轴距	2.3 m
离地间隙	0.35 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (受限)	454 kg/340 kg/250 kg
转台回转	360°连续
平台回转	160 °
最高行驶速度 - 收起状态	0~5.5 km/h
最高行驶速度 - 举升状态	0~1.1 km/h
爬坡能力	40%
内转向半径	1.82 m
外转向半径	4.78 m
转台尾扫	0.98 m
工作时允许倾角	5°
最大允许风速	12.5 m/s
最大允许侧向力	400 N
驱动 × 转向	4WD×2 WS
轮胎规格 / 类型	33×12D610 (泡沫胎) 33×12-20 (实心胎)
动力	
动力	4WD×2WS
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌 / 排放)	久保田 V2403BM-DI-CT04 (36kW/2600rpm) 国四 洋马 3TNV80F-NXDSI (18.4kW/3000rpm) EU stage V、EPA Tier 4F
液压油箱容量	120 L
柴油油箱容积	100 L
系统电压 (DC)	12 V
重量	
重量	7,300 kg (发动机功率≤ 18.4kW) 7,560 kg (发动机功率≥ 36kW)
符合标准	GB / CE / ANSI / CSA / AS

