

NEO系列—柴油直臂高空作业平台

TB26JN

符合 GB 标准

产品亮点

性能卓越

- 最大载荷454kg,作业效率高
- 全时浮动,越野性能更强,作业场地适应能力更强
- 负载敏感控制系统,动作响应稳准快快,高效节能

运营成本低

- 结构简单,可靠性高,运维成本低
- 电气件95%通用、液压零部件100%与现有Plus系列通用,备件少

高回报

- 投资少,运营维护成本低,投资回报高



标准配置

■ 全时浮动	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动/两轮转向
■ 转台360°连续旋转	■ 7寸智慧屏	■ 故障诊断系统
■ 工作平台液压调平	■ 平台旋转	■ 称重系统
■ 倾斜保护系统	■ 最大允许5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认
■ 旋转报警灯安全警示	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除
■ 三手柄渐变比例控制	■ 汽车级全管护套保护	■ 旋出式发动机
■ 发动机防重启动保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 发动机预热
■ 双速行走马达	■ 分流/集流防打滑系统	■ 防夹人装置
■ T-BOX (GPS)		

选配功能

■ AC电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏	■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 文件盒
■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)	■ 风速仪
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)		

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

NEO系列—柴油直臂高空作业平台

TB26JN

符合 GB 标准

型号	TB26JN
尺寸	
最大平台高度	25.8 m
最大作业高度	27.8 m
最大水平延伸 (受限 / 受限 / 不受限)	15.1 m/17.2 m
最大水平作业幅度 (受限 / 受限 / 不受限)	15.7 m/17.8 m
A 整机长度 (收车状态)	10.85 m
B 整机宽度 (收车状态)	2.49 m
C 整机高度 (收车状态)	2.78 m
D 轴距	3 m
离地间隙	0.35 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (受限 / 受限 / 不受限)	454 kg/300 kg
平台最大承载人数 (受限 / 受限 / 不受限)	3 人 / 2 人
行驶速度 (收车状态)	0 ~ 4.8 km/h
行驶速度 (举升状态)	0 ~ 1.1 km/h
爬坡能力 (4WD)	45 %
转台回转 (角度 / 连续性)	360 ° / 连续
平台回转角度	180 °
最大允许倾角	5 °
转弯半径 (内轮 / 外轮)	3.30 m/6.58 m
转台尾扫	2.53 m
最大允许侧向力 (受限 / 不受限)	400 N
最大允许风速	12.5 m/s
轮胎规格 / 类型	355/55D625 (泡沫胎) 36×14-20 (实心胎)
动力	
驱动 × 转向	4WD×2WS
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌)	36.8 kW / 2200 rpm/ YCF3050-T420-3040G1/ 玉柴 / 国四
液压油箱容积	180 L
柴油油箱容量	150 L
重量	
整机重量	12,250 kg
符合标准	GB

