

产品亮点

操作搬运灵活

- 转弯半径小,狭窄空间操作灵活
- 标准叉车孔,设备运输周转效率高
- 折叠护栏,运输方便

低维护成本

- 双开门设计,维护保养便利
- 故障诊断,方便及时查找故障
- 零部件通用化高,备件无压力

性能更可靠

- 电池电压预警功能,确保电池寿命
- 防撞条防护,防刮碰更到位
- 坑洞保护报和水平保护系统,给予安心的作业体验

标准配置		
■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	■ GPS 物联网
■ 防护性手柄支架	■ 自动坑洞保护	
选配功能		
■ 称重系统	■ 防撞限高装置	■ 照明灯
■ 锂电池		

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	1412	1414
尺寸		
最大作业平台	15.8m	15.8m
A 最大平台高度	13.8m	13.8m
B 最大水平延伸	0.9m	0.9m
C 长度—收起状态	2.76m	2.78m
D 宽度—收起状态	1.25m	1.41m
高度—收起状态 (护栏折叠)	2.20m	1.96m
E 高度—收起状态 (护栏未折叠)	2.60m	2.60m
F 轴距	2.22m	2.22m
离地间隙 (坑洞保护板收起)	100mm	100mm
离地间隙 (坑洞保护板展开)	22mm	25mm
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.64m × 1.15m × 1.1m	2.64m × 1.15m × 1.1m
性能		
平台工作上允许人数 (室内 / 室外)	2 人 (仅室内使用)	2 人 / 1 人
平台承载能力	227kg	227kg
行驶速度—收起状态	3.2km/h	3.2km/h
行驶速度—举升状态	0.8km/h	0.8km/h
平台全升时间 (无载重)	83s~92s	75s~85s
平台全降时间 (无载重)	55s~65s	55s~63s
爬坡能力	25%	25%
内 / 外转向半径	0/2.56m	0/2.64m
工作时允许倾角 (前后 / 左右)	3° / 1.5°	3° / 1.5°
轮胎规格 / 类型	380 × 125mm(15 × 5") / 实心	380 × 125mm(15 × 5") / 实心
动力		
电池电压 / 容量	12V × 4 / 280Ah	12V × 4 / 280Ah
控制电压	24V DC	24V DC, 4.5kW
驱动模式	2WD, 前轮	2WD, 前轮
充电器输入电压	100~240V AC	100~240V AC
充电器输出电流	30A	30A
制动器	2 后轮	2 后轮
液压系统容积	42L	42L
重量		
整机重量 (室内 / 室外使用)	3,360kg	3,400kg
符合标准	GB/CE/ AS / EAC/CSA/ANSI	

